



CL-60-R-1/2"- 20UNFx1/4"SAE

Numéro d'article 9884622

Tuyau de charge, rouge, R410A/R32, 60"/150 cm1x droite 1/4" SAE, 1x coudé 1/2"-20UNF (5/16" SAE) avec poussoir

- Tuyau avec raccord SAE 1/2"-20UNF et 1/4" SAE
- Joint en PTFE à longue durée de vie avec obturateur anti-éruption, remplaçable
- 60 bar de pression de travail
- Composé de caoutchouc de haute qualité pour une grande élasticité, contre le durcissement et la fragilisation

Données techniques

Matière	Laiton Caoutchouc
Couleur	rouge
Nombre de tuyaux	1
Longueur	150 cm
Étanchéité	PTFE
Connexion au système	1/4" SAE courbé 45°
Connexion de l'appareil	5/16" SAE ou 1/2"-20 UNF
Dépresseur de obus	Oui
Vanne d'arrêt	Non
Pression de travail	60 bar
Pression de rupture	300 bar
Diamètre	1/4"
Emballage	Blister

Accessoires

4676633	V-35012-412/5	Raccord coudé avec 2 poussoirs, 5 pièces
4676625	V-35010-410/5	Raccord droit avec 2 poussoirs, 5 pièces

Pièces détachées

9880871	P-509-T/10	Joint-PTFE 1/4" SAE, 10 pièces
9883979	P-509-T/100	Joint PTFE, 100 pièces
9880869	P-513/10	Poussoir 1/4", 10 pièces
9883961	P-513/100	Poussoir, 100 pièces