



CCL-60-CA-2x1/2"-20UNF

Numéro d'article 4677507

Kit de 3 tuyaux de charge, R410A/R32, 60"/150 cm bleu, rouge & jaune, 2x 1/2"-20UNF (5/16" SAE) avec vanne à boule

- Joint en PTFE à longue durée de vie avec obturateur anti-éruption, remplaçable
- 60 bar de pression de travail
- Composé de caoutchouc de haute qualité pour une grande élasticité, contre le durcissement et la fragilisation

Données techniques

Matière	Laiton Caoutchouc
Couleur	jaune bleu rouge
Nombre de tuyaux	3
Longeur	150 cm
Étanchéité	PTFE
Connexion au système	5/16" SAE ou 1/2"-20 UNF Droit
Connexion de l'appareil	5/16" SAE ou 1/2"-20 UNF
Dépresseur de obus	Oui
Vanne d'arrêt	Oui
Pression de travail	60 bar
Pression de rupture	300 bar
Diamètre	1/4"
Emballage	Blister

Accessoires

4661147

CA-1/2"-20UNF-Y

Vanne à boule, jaune, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF

4661121	CA-1/2"-20UNF-B	Vanne à boule, bleu, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF
4661139	CA-1/2"-20UNF-R	Vanne à boule, rouge, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF
4682446	CA-1/2"-20UNF-Y-45°	Vanne à boule pour tuyau de charge, jaune avec douille coudée à 45°
4682420	CA-1/2"-20UNF-B-45°	Vanne à boule, bleu avec douille coudée à 45°
4682438	CA-1/2"-20UNF-R-45°	Vanne à boule pour tuyau de charge, rouge avec douille coudée à 45°

Pièces détachées

9880871	P-509-T/10	Joint-PTFE 1/4" SAE, 10 pièces
9883979	P-509-T/100	Joint PTFE, 100 pieces
9880869	P-513/10	Poussoir 1/4", 10 pièces
9883961	P-513/100	Poussoir, 100 pieces