



R3-320-DS-CLIM

Numéro d'article 4664359

Manomètre à soufflet pour des exigences élevées dans un boîtier robuste en aluminium avec des échelles de température d'évaporation. Les manomètres à soufflet sont extrêmement précis et extrêmement sûrs contre la surpression. Grâce au remplissage d'huile, le manomètre a réduit les vibrations de l'aiguille pour une lecture plus précise. Il en résulte également une durée de vie nettement plus longue grâce à l'effet d'amortissement et à la lubrification.

- Haute classe de précision 1.0
- Boîtier robuste en aluminium
- Réglage du point zéro depuis le haut du boîtier
- Remplis avec d'huile pour une lecture à faible vibration et une plus longue durée de vie
- Raccord 1/8" NPT (sur demande 1/4" SAE)
- Protection contre la surpression
- **FABRIQUÉ EN SUISSE**

Données techniques

Matière	Aluminium
Couleur	rouge
Réfrigérant(s)	R22 R32 R407C
Type	Type à soufflet
Classe de précision	1.0
Raccord	1/8" NPT
Point de connexion	bas
Anneau de montage	Sans bague de montage
Bain d'huile	Oui
Échelle de pression	bar psi
Réglage du point zéro	Oui

Plage de pression	-1 - 54 bar
Diamètre	69.5 mm
Taille nominale	60
Emballage	Blister

Accessoires

9882237	R2-265	Patte de fixation pour manomètre R3
9882238	R2-266	Support pour manomètres R3
9882242	M2-264	Vanne de manomètre Raccords: 1/8" NPT x 1/4" SAE

Pièces détachées

4686962	19621-07	feuille et joint pour 19621 et manomètres type R
---------	----------	--