



## FSC1950H

### Réfrigérateur vitré

#### Caractéristiques du produit

- Canopée lumineuse
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières

### Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur. Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

#### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	210 / 200
Volume brut / net	l	875 / 710

#### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité	Oui	
Porte réversible	Non	
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches	
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	985 x 555 mm	
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	196
Type de caisson	Profil en D	
Caisson lumineux	LED	
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Blanc RAL9016	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur	Oui	
Serrure	Oui	

#### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	125
Thermomètre	Oui	

#### Puissance et consommation

Classe énergétique	F	
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.4
Consommation électrique par an	kWh/an	2336
Puissance consommée	W	490
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

#### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1000 x 750 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1110 x 875 x 2010
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1180 x 910 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	22



Poignées résistantes



Lumière interne verticale