



UR200SG

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée à charnières
- Thermostat électronique
- Porte réversible
- Tablettes ajustables
- Refroidissement par ventilateur
- Coffre en acier inoxydable
- Entièrement automatique
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| Surface totale de présentation | m ² | 0.23 |
| Plage de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 49 / 44 |
| Volume brut / net | l | 136 / 119 |

Design et matériaux

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Nombre et type de porte | | 1 porte vitrée à charnières |
| Vitrage de sécurité | | Oui |
| Porte réversible | | Oui |
| Nombre et type de tablettes | | 3 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | | Blanc |
| Dimensions des tablettes | | 505 x 415 mm |
| Dimensions de la tablette inférieure | | 505 x 220 |
| Charge max. par tablette | kg/m ² | 110 |
| Pieds | | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | | 2 roulettes |
| Finition extérieure | | SS430 |
| Finition intérieure | | ABS blanc |
| Éclairage intérieur | | LED |
| Serrure | | Oui |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R600a |
| Charge de gaz | g | 35 |
| Thermomètre | | Oui |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|---------|-----|
| Classe énergétique | | B |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 1.6 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 584 |

Puissance

| | | |
|---------------------|-------|----------------|
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Puissance consommée | W | 105 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 40 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|-----------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 510 x 485 x 620 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 600 x 585 x 855 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 690 x 650 x 910 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 108 |



Thermostat électronique



Ventilateur interne