

TF-DDFV2

Détecteur de fuites gaz frigorifique A1, A2, A2L

Détecteur de fuite halogène pour tous types de fuites.

Le détecteur de fuite convient pour de très nombreux gaz frigorifiques :
HFC (R123a, R410A, R407C, R32, R417A, R404A, R507 etc...)
HCFC (R22, R142b etc...)
CFC (R11, R12 etc...)
HFO (R1234yf, R448A, R449A, R1233zd, R514A, R513A ...)

Visualisation instantanée sur 5 niveaux de sensibilité
LED électroluminescentes regroupées en 6 ensembles
Temps de réponse : immédiat
Sonde flexible
Bruiteur
Fonction ON/OFF
Appareil livré dans une mallette en aluminium (manuel d'utilisation inclus)

[Compatible avec l'élément sensible pour détecteur de fuite TF-ES-V2](#)

Caractéristiques générales

Alimentation	3 volts 2 piles 1,5V - AAA
---------------------	-------------------------------

Poids	200 gr
--------------	--------

Dimensions

Dimensions	170 x 34 x 55 mm
-------------------	------------------

Sensibilité maximum : R12 - R22 - R134a - R410A + R407C
(3 g ou 7 g)
Température de fonctionnement : 0 °C à 52 °C
Longueur de sonde : 30,5 cm
Compatibilité de gaz : CFC, HCFC, HFC

