

SPEEDY-FIX®

Suspente directe béton

**SPEEDY-FIX**

Description

- Suspente directe béton.
- Outil de pose fourni.
- Perçage Ø 5 mm.
- Réglage de la visseuse : couple fort / vitesse lente.
- Utilisation interdite à la clé à chocs.
- Charge admissible : 100 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3).
- Longueur filetage : 32 mm.
- Longueur totale : 68 mm.
- Diamètre de l'oeillet : 5,5 mm.

Les + produits

- Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Diamètre de perçage réduit (Ø5) : gain de temps.
- Fabriqué en France.

Applications

Suspension de chaînettes, fils d'acier, crochets, mousquetons, cablettes, tiges lisses, chemins de câbles, ...

Les Matériaux



Béton

**SPEEDY-FIX - vue en coupe****SPEEDY-FIX - vue en situation****SPEEDY-FIX - vue en situation****SPEEDY-FIX - outil de pose**

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	PERÇAGE
SPEEDY-FIX Seau de 200	A270348	Seau de 200	Aucun	Ø 5 mm
SPEEDY-FIX Bte de 100	A270350	Boîte de 100	Aucun	Ø 5 mm
OUTIL DE POSE SPEEDY-FIX ET FIX-SUSPENT L'unité	A270355	Unité	Aucun	-
SPEEDY-FIX Sachet 25	A858845	Sachet de 25	10 Sachets	Ø 5 mm
SPEEDY-FIX Sachet de 50	A858850	Sachet de 50	10 Sachets	Ø 5 mm



*Perçer Ø5 mm
(Gain de temps)*



Visser



C'est fini !

Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente