

PETITS EMBALLAGES S05 OXYGÈNE MINITOP



- Petite Bouteille Pleine Oxygène
- Brasage, soudage et chauffe oxyacétylénique
- Prête à l'emploi

Soudage, Coupage, Traitement thermique

Domaines d'application

Brasage, soudage, coupage et chauffe oxyacétylénique.
Pour les plombiers, les carrossiers, les ateliers de maintenance et les petits artisans

Conçu pour la mise en œuvre de :
applications Flamme

Spécifications

Poids, capacité, taille, nos petites bouteilles sont adaptées aux différents niveaux de consommation de nos clients.

Pression d'utilisation	200 bar
Couleur de l'ogive	blanc (RAL 9010)
Type du robinet	Détente intégrée
Volume de gaz	1 m ³
Capacité en eau	5 Litres
Top	MINITOP
Code UN	1072
Numéro de FDS	097AGIS
Type de FDS	Gaz comprimé

INFO +

La bouteille à détendeur intégré

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas de mise en œuvre de l'acétylène mettre en sécurité l'installation au moyen de disques de rupture.

Les + qui font la différence

Maniabilité, confort d'utilisation, sécurité, les petites bouteilles Air Liquide ont plus d'un atout en poche



Encombrement

Hauteur (H) : 62 cm

Ø1 : 14 cm

Poids net : 8 kg



Configuration du modèle

Livrée pleine

Produits

Référence	Designation courte
29193	BOUTEILLE S05 O2 MINITOP