

ACCESSOIRES CAROTTAGE À SEC

MECHES DE CENTRAGE CYLINDRIQUES

PRODUIT



DESCRIPTION

Les **Mèches de Centrage Cylindriques** sont à utiliser en combinaison avec les raccords hexagonaux, SDS et SDS Max. Elles sont disponibles en deux longueurs : 220 mm pour les forets à sec de longueur 150 mm et 270 mm pour les forets à sec de longueur 200 mm.

LISTE DE PRIX

PAGE 47

PRODUIT



DESCRIPTION

Réalisés en acier de qualité supérieure et capable de supporter les hautes contraintes de torsion qui se transmettent et se concentrent dans les points d'attache, les **Attaques SDS** sont disponibles en longueur 110, 220 et 370 mm. Utilisation prévue pour les forets à sec avec raccord M16 montés sur perceuses avec broche et raccord SDS Plus.

LISTE DE PRIX

PAGE 47

POINTES DE CENTRAGE SDS



Les **Pointes de Centrage SDS** sont à utiliser avec les adaptateurs rapides. Ils sont disponibles en deux variantes de longueur : 230 mm pour les forets à sec de longueur 150 mm et 260 mm pour les forets à sec de longueur 200 mm.

PAGE 47

RACCORDS HEXAGONAUX



Réalisés en acier de qualité supérieure et capable de supporter les hautes contraintes de torsion qui se transmettent et se concentrent dans les points d'attache, les **Raccords Hexagonaux** sont disponibles en longueur 110, 220, 370 et 450 mm. À utiliser avec des forets à sec raccord M16 montés sur des carotteuses manuelles avec mandrin à crémaillère.

PAGE 47

RACCORDS SDS MAX



Disponibles uniquement dans les longueurs de 120 et 300 mm, les **Raccords SDS Max** sont à utiliser avec des forets à sec M16 sur perfo ou perceuse avec raccord SDS Max. Il est recommandé de limiter leur utilisation aux diamètres de foret supérieurs à 127 mm, parce que le régime de rotation de ces machines est particulièrement bas, donc inadapté aux diamètres plus petits que 127 : dans le cas contraire le foret pourrait ne pas pénétrer le matériel et pourrait donc surchauffer jusqu'à la rupture.

PAGE 47

RALLONGES



Toutes les **Rallonges** sont réalisées en acier de haute qualité et capable de supporter les fortes contraintes de torsion qui se transmettent et se concentrent dans les points d'attache. Ils sont disponibles dans différentes longueurs allant de 100 à 250 mm et dans différents filetages : M16, M18, 5/8, 1"1/4 et 1/2 gaz (pour plus d'informations, voir liste).

PAGE 48

ACCESSOIRES CAROTTAGE À SEC

PRODUIT

DESCRIPTION

LISTE DE PRIX

PRODUIT

DESCRIPTION

LISTE DE PRIX

ADAPTATEURS RAPIDES



Les **Adaptateurs Rapides** sont réalisés en acier de haute qualité et permettent le montage et le démontage de la pointe de centrage SDS à partir de l'adaptateur en un clic, ce qui rend cette opération facile et rapide. Disponibles avec filetages M16, M18, 5/8, 1/2 gaz et hexagones.

PAGE 48

ADAPTATEURS



Une vaste gamme d'**Adaptateurs** en acier à haute résistance, de longueur 50 mm et avec différents types de filets, est disponible pour le montage des forets sur la plupart des carotteuses du commerce (pour plus d'informations, voir le catalogue).

PAGES 48 - 49