



CL-200-Y

Numéro d'article 9883281

Tuyau de charge de haute qualité pour tous les réfrigérants courants avec raccords 1/4" SAE. Le composé de caoutchouc spécial est extrêmement durable grâce à sa résistance à la pression élevée et à sa faible fragilité. Tous les tuyaux sont équipés de joints PTFE tournés, qui sont ancrés dans l'écrou-raccord par un système d'encliquetage spécial et ainsi protégés contre le soufflage.

- Joint PTFE interchangeable, avec protection anti-éclatement
- Matériau de haute qualité pour une durée de vie maximale, contre le durcissement et la fragilisation
- Ecrous de raccord dentelés pour une meilleure prise lors du serrage à la main
- 14mm hexagone pour 1/4" SAE pour montage avec clé (16mm pour 1/2"-20 UNF)

Données techniques

Matière	Laiton Caoutchouc
Couleur	jaune
Nombre de tuyaux	1
Longueur	500 cm
Étanchéité	PTFE
Connexion au système	1/4" SAE courbé 45°
Connexion de l'appareil	1/4" SAE
Dépresseur de obus	Oui
Vanne d'arrêt	Non
Pression de travail	60 bar
Pression de rupture	300 bar
Diamètre	1/4"
Emballage	Blister

Accessoires

4493738	CA-1/4"SAE-Y	Vanne à boule 1/4" SAE X 1/4" SAE, jaune
4682412	CA-1/4"SAE-Y-45°	Vanne à boule 1/4" SAE, jaune, avec douille soudée à 45°

Pièces détachées

9880871	P-509-T/10	Joint-PTFE 1/4" SAE, 10 pièces
9883979	P-509-T/100	Joint PTFE, 100 pieces
9880869	P-513/10	Poussoir 1/4", 10 pièces
9883961	P-513/100	Poussoir, 100 pieces