



RL-4

Numéro d'article 4661741

La pompe à vide haute performance de la gamme REFCO : compacte et légère. Des composants de haute qualité et une technologie perfectionnée maintiennent les performances élevées de la pompe à palettes à deux étages même lors de sollicitation maximale, afin d'atteindre plus rapidement le vide profond souhaité.

Envoyez votre pompe d'occasion : nous la révisons au prix forfaitaire! Votre achat de pompe à vide devient ainsi un investissement à long terme dans un outil de qualité!

- Très légère et de haute performance grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité
- Valve de ballast pour gaz
- Circulation interne de l'huile pour une lubrification optimale
- Lisibilité facile du niveau d'huile (voyant de niveau central)
- Grand goulot de remplissage d'huile pour un remplissage facile et propre de l'huile
- Filtre spécial pour réduire le brouillard d'huile à l'orifice d'évacuation
- Poignée solide et ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt intégré contre l'endommagement et l'utilisation involontaire

Données techniques

Matière	Acier Polypropylène
Couleur	jaune (RAL 1023) vert (RAL 6026)
Normes	EN 60335-1 EN 60034-1 EN 1012-2 EN ISO 12100
Conformité RoHS	1
Conformité RoHS	Oui
Raccord	1/4" SAE 3/8" SAE
Débit	65 l/h

Vide final	15 micron
Tension	220 - 240 VAC
Fréquence	50 / 60 Hz
Classe de protection	I
Volume du réservoir d'huile	250 ml
Vitesse de rotation	2 400 rpm
Emballage	Boîte carton
Nombre d'étages	2

Accessoires

4688291	REFVAC-RC	Vacuomètre digital sans fil filetage 1/4" SAE mâle, Unités de vide: Micron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi, inHg
4663981	RL-VAC	Set de vacuomètre 1/4" SAE avec vanne sphérique pour pompes à vide
9882473	19800-SV	Vacuomètre, ø 80 mm, 1/8" NPT avec soupape de sécurité, réglable, échelle : 1'000 - 0 mbar
9882474	19801	Vacuomètre, ø 100 mm, 1/2" G avec soupape de sécurité Classe : 1.0, réglable, échelle : 1'000 - 0 mbar, avec pointeur de marquage
9882476	19621	Vacuomètre absolu, ø 100 mm, 1/2" G y compris adaptateur 1/4" SAE, classe : 1,6, échelle : 150 - 0 mbar, avec protection contre la surpression
4688477	VCL-60-3/8"SAEx1/4"SAE	Tube à vide 3/8" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm
4688820	VCL-60-1/4"SAEx1/4"SAE	Tube à vide 1/4" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm
4687411	HCL6-60-Y-N-3/8x1/4	Tuyau spécial d'aspiration et de chargement, jaune, 60"/150cm Diamètre intérieur : 9,5 mm (3/8"), raccords : 3/8" SAE + 1/4" SAE, sans dépresseur, avec joints en néoprène
4687412	HCL6-60-Y-N-1/4x1/4	Tuyau spécial d'aspiration et de chargement, jaune, 60"/150cm Diamètre intérieur : 9,5 mm (3/8"), raccords : 3/8" SAE + 1/4" SAE, sans dépresseur, avec joints en néoprène
4495340	DV-44	Huile pour pompes à vide, 250ml viscosité 46 mm ² /s à 40 °C
4495323	DV-46-Y	Huile pour pompes à vide, 1l viscosité 46 mm ² /s à 40 °C

4495331	DV-48	Huile pour pompes à vide, 5l viscosité 46 mm ² /s à 40 °C
4503376	P-17-S-0,25	Huile ester pour pompes à vide, 250ml viscosité 30.7 mm ² /s à 40°C
4503384	P-17-S-1	Huile ester pour pompes à vide, 1l viscosité 30.7 mm ² /s à 40°C

Pièces détachées

4668427	RL-4-1000	Jeu de joints
4496788	RL-4-8.9	Lames de rechange pour le RL-4
4507674	RL-4-3000	Carter d'huile complet
4507682	RL-4-3011	Voyant d'huile avec joint et écrou
4496761	RL-4/8-57.58	Bouchon de remplissage
4687734	RL-2/4-59	Bouchon de vidange + joint
4507623	RL-2/4/8-60	Vanne d'échappement
4668053	RL-4/8-61	Raccord coudé 3/8" NPT
4661066	RL-4-66/2	Set de 2 condensateurs
4661474	RL-4-69.70	Carter complet en 2 parties
4496770	RL-2/4/8-71	Interrupteur
4509219	RL-2/4/8-74	Câble d'alimentation pour les pompes à vide RL
4675598	RL-2/4-4071/4	Pieds, 4 pièces
4663336	RL-4-307-RS	Raccord d'admission avec clapet anti-retour pour RL-4 raccords 1/4" SAE + 3/8" SAE
4661954	RL-4-2A	bloc pompe révisé avec joints