


## Kit Plak-Plâtre

### Pour chauffe-eau sur doublage plaque de plâtre + isolant

#### Description

- Fixation de chauffe-eau pour matériaux creux avec doublage plaque de plâtre + isolant.
- Kit complet : 4 Chevilles, 2 tire-fonds, 2 vis double filet, 2 rondelles filetées M12, 2 écrous rondelles soudées M12.
- Cheville Ø16.
- Tire-fond Ø12.
- Vis double filet Ø12 avec empreinte hexagonale 6 mm.
- Conseil d'utilisation : Inclinez la fixation pour une meilleure résistance.
- Pour chauffe-eau 250l maximum.
- Perçage Ø16.

#### Les Matériaux



Parpaing Brique creuse

Fixation HAUTE x 2



Fixation BASSE x 2




#### Kit Plak-Plâtre

- Fabrication Française.
- Expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.
- Fixation haute : rondelle soudée : la rondelle ne passe pas derrière la patte du chauffe-eau.
- Fixation basse : Empreinte hexagonale pour vissage facile. La rondelle filetée empêche l'écrasement de la plaque de plâtre.



Kit Plak-Plâtre - détails



Kit Plak-Plâtre - détails

#### Références produits

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | CONDT | SURCONDT | LONGUEUR |
|--------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|
| KIT PLAK-PLATRE D 16 X 200 Le sachet | A150060   | 1 kit | 5 kits   | 200 mm   |
| KIT PLAK-PLATRE D 16 X 240 Le sachet | A150080   | 1 kit | 5 kits   | 240 mm   |
| KIT PLAK-PLATRE D 16 X 300 Le sachet | A150085   | 1 kit | 5 kits   | 300 mm   |

#### Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

| Ø CHEVILLE | LONGUEUR CHEVILLE | PROFONDEUR DE PERÇAGE | PERÇAGE | DOUBLAGE MAX. |
|------------|-------------------|-----------------------|---------|---------------|
|            | 200 mm            | 210 mm                | Ø16     | 70 mm         |
|            | 240 mm            | 250 mm                | Ø16     | 110 mm        |

| Ø16 + VIS Ø12 |                   |                       |         |               |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------|---------------|
| Ø CHEVILLE    | LONGUEUR CHEVILLE | PROFONDEUR DE PERÇAGE | PERÇAGE | DOUBLAGE MAX. |
|               | 300 mm            | 310 mm                | Ø16     | 170 mm        |